

125371, Москва, Волоколамское шоссе,
дом 116, строение 1. Офисы 419-421-423

Р/с 40702810038090102259 в ПАО Сбербанк России

ИНН 7715007254



Общество с ограниченной ответственностью **ДОРЖОМТЕХНИКА**

тел/факс (495)902-63-08-многокан., www.dkt.ru; E-mail: flenoff@mail.ru

ПРАЙС-ЛИСТ по состоянию с **01.01.2024 г.**

Наименование	Характеристика	Индекс ДКТ	Цена (руб)
			с НДС
Для ручной механической прочистки трубопроводов			
Лебедка ручная г/п	Назначение - используется для прочистки канализационной сети. Грузоподъемность, 0,5 т Диаметр троса 6,9 мм. Длина троса 120 м Тип тормоза - ленточный с рычажным механизмом. Материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Масса 85 кг. Ширина 730мм Длина=1300 мм. Высота 1000 мм.	271	396 390,00
Устройство для заготовки каналов УЗК-11/150	Предназначен для затягивания троса в трубу, длина 150м		30 000,00
Стеклопруток запасной для УЗК-11/150			21 000,00
Оборудование и комплектующие для каналоочистительных машин			
4-х ходовой водораспределительный кран (патент №2154764) резьба М42 х2	Заменяет 3 вентиля, переключает насадок без сброса давления (для каналопромывочных машин КО-502, 504, 512, 514, 560, ДКТ-245,260, 275, 280)	222	67 000,00
Манометр с разделителем сред	Заполнен силиконом .предохраняет от разморозки магистраль кран -манометр ВД		12 000,00
Манометр виброустойчивый из нержавеющей стали (заполнение-силикон)	P = 250 атм, D=63мм (радиальное) для водяной гидросистемы каналопромывочных машин		4 000,00
Рукав выс.дав.(РВД) D=20х29	L = 100 м, P = 215 атм, P пред.=645атм (с обжимными фитингами)		52 000,00
Рукав выс.дав.(РВД) D=25х38	L = 100 м, P = 165 атм, P пред.=490атм (с обжимными фитингами)		69 500,00
Штуцер для заделки в РВД (25х38мм,)	Соединяет РВД с насадками и с барабаном машины	215	4 900,00
Муфта для соединения рукавов (для РВД DIN2SN 25х38мм)	Соединяет отрезки рукавов ВД	215м	4 900,00
Нож в сборе для насадка "Корнерез" ДКТ 252	Выполнены из незакаленной стали и предназначены только для резки корней		3 500,00
Ударник для насадка "Корнерез" ДКТ 252	Выполнены из закаленной стали и применяются для удаления твердых наростов, засоров и препятствий.		3 500,00
Ролик направляющий для РВД	Задаёт направление движения рукава, не допуская его критического изгиба на верхнем крае колодца	299	18 500,00
	Задаёт направление движения рукава, не допуская его критического изгиба в соединении коллектора и колодца	210	10 500,00
Устройство подвода воды	уплотнение барабана рвд	287.8	32 250,00

125371, Москва, Волоколамское ш.116, стр.1 Т./ф. (495)902 63 -08

Условия получения товара: *самовывозом, почтой, автомобильной или ж.д. отправкой.*