



**Насосы эжекторные для каналоочистительных машин
КО-502, 504, 512, 514, 560, ДКТ-245,260, 265, 275, 280 (P=10-18МПа)**

индекс
ДКТ

Цена с НДС в
руб.

ВНИМАНИЕ! Для заказа насосов **НЕОБХОДИМО** сообщить следующие характеристики каналоочистительной машины: расход воды насоса ВД (Q, м3/час), рабочее давление P, атм), внутренний диаметр (мм), длина (м) и материал рукава ВД (резина, пластик).

	Эжекторный насос "Размывочный", высота подачи воды-10м Коэфф. эжекции 1:12 L= 750мм, диам.= 180мм, вес= 16кг, Q=8-12,5м3/час	243	49 500,00
	Эжекторный насос "Реверсивный" с размывом от рукава пистолета, высота подачи воды-10м Работает только с краном ДКТ-222. Коэфф. эжекции 1:12 L= 740мм, диам.= 175мм, вес= 16кг, Q=8-12,5м3/час	244	51 480,00
	Эжекторный насос "Донный", высота подачи воды-10м, Коэфф. эжекции 1:12, L= 910мм, диам.= 95мм, вес= 8кг, Q=8-12,5м3/час	246	48 420,00
	Эжекторный насос "Лужный" для откачки воды из луж, выс. подачи воды-10м Коэфф. эжекции 1:12, L= 860мм, шир.515мм, выс.190мм, вес= 10кг	247	45 000,00
	Всасывающий насадок "Мундштук" с подводом атмосферного воздуха Для повышения эффективности всасывающего оборудования илососных машин. Увеличение критич.высоты всасывания на -1,5-2 м	289	15 000,00
	Всасывающий насадок "Аэромундштук" с подводом сжатого воздуха от компрессора Для повышения эффективности всасывающего оборудования илососных машин. Увеличение высоты всасывания до15-20 м	288	35 004,00

125371, Москва, Волоколамское ш.116,стр.1 Тел/факс (495)902-63-08

Условия получения товара: **самовывозом, почтой, автомобильной или ж.д.отправкой**