

Наименование	диаметры труб (мм)	Характеристика	Цена в руб.с НДС
Вспомогательное оборудование для санации и ремонта трубопроводов			
Пробки пневматические для перекрытия канализационных и водопроводных труб в маслобензостойком исполнении	80-150	ПЗУ-коммунальная, диам.- 76мм, L - 360мм, m -0,5кг, Рвозд.раб.- 0,8атм, Ржид. max - 4атм, обратный клапан с ниппелем БРС dy - 6мм	5 800,00
	40-70	ПЗУ-04КМН, диам.- 34мм, L - 185 ,мм, m -0,2 кг, Рвозд.раб.- 3 атм, Ржид. max - 1,5 атм, обратный клапан с ниппелем БРС dy - 6мм	5 000,00
	90-150	ПЗУ-09КМВ, диам.- 80мм, L - 400мм, m -0,8кг, Рвозд.раб.- 4 атм, Ржид. max - 1,5 атм, выносной обратный клапан БРС dy - 6мм	9 160,00
	100-200	ПЗУ-1КМВ, диам.- 94мм, L - 400мм, m -1,5кг, Рвозд.раб.- 4 атм, Ржид. max - 2атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9мм	12 500,00
	200-400	ПЗУ-2КМВ, диам. - 196мм, L -650мм, m -5,7 кг, Рвозд.раб.- 4 атм, Ржид. max - 1,5 атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9 мм кронштейн для фиксации герметизатора с помощью троса	23 000,00
	380-600	ПЗУ-3КМВ, диам.- 350мм, L- 600мм, m -12кг, Рвозд.раб.- 4 атм,Ржид. max - 1,5атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9 мм кронштейн для фиксации герметизатора с помощью троса	44 200,00
	заказ 600-800	ПЗУ-4КМВ, диам.- 580мм, L- 760мм, m -24кг, Рвозд.раб.- 3 атм, Ржид. max - 1,0 атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9 мм кронштейн для фиксации герметизатора с помощью троса	85 000,00
	заказ 600-1000	ПЗУ-4/5КМВ, диам.- 580мм, L- 950мм, m -36кг, Рвозд.раб.- 3атм, Ржид. max - 1атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9 мм кронштейн для фиксации герметизатора с помощью троса	115 000,00
	заказ 800-1200	ПЗУ-5КМВ, диам.- 785мм, L-1280мм, m -57кг,Рвозд.раб.-3атм, Ржид.max - 1,5атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9 мм кронштейн для фиксации герметизатора с помощью троса	146 000,00
заказ 800-1400	ПЗУ-6КМВ, диам.- 785мм, L-1400мм, m -77кг,Рвозд.раб.-3атм, Ржид.max - 1,5атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9 мм кронштейн для фиксации герметизатора с помощью троса	192 000,00	
заказ 1200-1600	ПЗУ-7КМВ,диам.-1100мм, L-1750мм, m -140кг, Рвозд.раб.-3атм, Ржид.max - 1атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9мм кронштейн для фиксации герметизатора с помощью троса	340 000,00	
Пробки пневматические нагнетательные для перекрытия канализационных и водопроводных труб	100-200	ППН-1М, диам. - 98 мм, L - 360 мм, m - 4кг, Рвозд.раб.- 4атм, Ржид. max - 3атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9мм	24 500,00
	180-350	ППН-2АМ, диам. - 170мм, L - 460мм, m - 10,0кг, Рвозд.раб.- 4атм, Ржид. max - 4атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9мм	36 000,00
	250-500	ППН-2М, диам. - 248мм, L - 545мм, m - 17кг, Рвозд.раб.- 4атм, Ржид. max - 4атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9мм	48 000,00
	380-700	ППН-3М, диам. - 358мм, L - 720мм, m - 35кг, Рвозд.раб.- 4атм, Ржид. max - 4атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9мм	109 000,00
Контрольные заглушки ПЗК(для опрессовки и гидравл испытаниях на герметичность трубопроводов)	380-600	ПЗК-3, диам. - 365мм, L - 750мм, m - 22кг, Рвозд.раб.- 4атм, Ржид. max - 1,5атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9мм	93 000,00
Домкрат пневматический плоский (резинорядовая оболочка)		ДПП-4н, размер 35мм x 760мм x 760мм, m-15,0 кг, грузоподъемность до 30т, высота подъема до 350мм, с клапаном вентиля	под заказ
Узел подачи воздуха заказ		Для удобства приведения пробок пневматических, домкратов в рабочее состояние, оснащен манометром	15 500,00
125371, Москва, Волоколамское ш.116, стр.1 Т./ф. (495)902 63 -08 Условия получения товара: самовывозом, почтой, автомобильной или ж.д. отправкой.			